

Strato 202

Nátěrový korekční gel, na vodní bázi

eukula

ochrana korku a parket

- možnost použití pro laky eukula řady Strato
- k zakrytí drobných optických vad a vlásečnicových trhlinek v první vrstvě laku



Číslo produktu: 0104000500

Technické údaje:

Sušina - ca 41% hmotnosti

Spotřeba- 30-50 ml/m² podle podkladu

Teplota zpracování – místnost a teplota materiálu nesmí klesnout během aplikace a schnutí pod +15°C

Schnutí – 2-3 hodiny

Nářadí – nerezová špachtle

Podklad:

Všechny zbrúšené uzavírací nátěry řady Strato.

Pokyny pro zpracování:

Nátěr jednou až dvakrát nanášíme stěrkou z ušlechtilé oceli na zbrúšený uzavírací nátěr Strato, uzavřou se tak menší vlasové spáry a zabrání se tak odlupování uzavíracího nátěru. Vytvoříme tak plný, bezesparý povrch.

Čištění pracovního nářadí:

Okamžitě po použití očistit vodou.

Lakování další vrstvy:

Všechny uzavírací nátěry řady Strato.

Značení:

Giscode:

W2+

GefStoffV:

nepodléhá značení

Přeprava:

nepodléhá označení ADR

VOC-Code:

Obsah těkavých organických látek (VOC):

kategorie/subkategorie výrobku dle části II příl. 5 vyhl. č. 337/2010 Sb.: A/i, nejvyšší přípustný obsah VOC 140 g/l, maximální obsah VOC ve výrobku, připraveném k použití 42 g/l

Skladovatelnost:

V chladu a suchu v originálním balení 12 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem

Odstranění:

Nevylévat do kanalizace, vysušené v deponiích.

Odstranění obalů: EKOKOM a.s.

Ostatní informace viz bezpečnostní list

www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezabavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

01 2013 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.